

## ДЕРЖАТЕЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

### АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

FH-501



FH-501-1




FH-401




### ДЕРЖАТЕЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НА ПАНЕЛЬ


FH-301

для предохранителя  
5.0 x 20 мм


FH-311

для предохранителя  
5.0 x 20 мм

FH-302


для предохранителя  
6.0 x 30 мм

FH-304


для предохранителя  
6.0 x 30 мм

### ДЕРЖАТЕЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НА ПЛАТУ

K234211

для предохранителя  
5.0 x 20 мм


K23422

для предохранителя  
6.3 x 30 мм


FC-05C-E

для предохранителя  
5.0 x 20 мм


K23423

для предохранителя  
6.3 x 30 мм


FH-101

для предохранителя  
5.0 x 20 мм


FH-101C

с крышкой для  
предохранителя  
5.0 x 20 мм

FH-102

для предохранителя  
5.0 x 20 мм

FH-107

для предохранителя  
5.0 x 20 мм


### ДЕРЖАТЕЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НА КАБЕЛЕ

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток: ..... 5 А, 10 А  
 Сопротивление изоляции: ..... мин. 100 МОм/500 В пост. тока  
 Сопротивление контактов: ..... 5 мОм/1 А пост. тока  
 Напряжение пробоя: ..... 1000 В перем. тока в теч. 1 мин.  
 Сечение кабеля: ..... 0.75 мм<sup>2</sup>  
 Соединение байонетного типа

K23411

для предохранителя: 5.0 x 20 мм



K2341

для предохранителя: 6.3 x 30 мм

