


ЗАЖИМЫ ТИПА «КРОКОДИЛ»

ЗАЖИМЫ С ИЗОЛЯЦИОННЫМ КОЛПАЧКОМ




Материал изоляции: поливинилхлорид.

Наименование	Размеры, мм		Ток, А
	L	C	
AC-1	34.0	2.8	2
AC-2	39.0	3.0	3
AC-3	49.0	3.2	5
AC-4	63.0	3.5	10
AC-5	73.0	5.0	20



AC-1, AC-2, AC-3



AC-4, AC-5

ЗАЖИМЫ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ



K267B
зажим с изолир.
ручкой



K267D
зажим без
изолир. ручки



AG-026
5 А



AG-029
10 А



AG-030
10 А



AG-105A-C
5 А



AG-110A-C
10 А



AG-120S-C
20 А



AG-125S-C
20 А



AG-B30
30 А



AG-B35
35 А

КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ




Кабельные наконечники предназначены для оконцевания проводов и кабелей сечением 0.25 – 50.0 мм². Кабельные наконечники поставляются с изоляционными манжетами, цветовая маркировка которых соответствует определенному диаметру изолируемого провода.

Метод монтажа наконечников – обжим.

Для обжима рекомендуется использовать кримперы: 6PK-230, 6PK-301E, НТ-202В и др.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Наименование	Сечение провода, мм ²	Размеры, мм				Цвет изоляции
		D1	D2	L1	L2	
DN00206(LT02506)	0.25	0.75	1.9	10	6	голубой
DN00208(LT02508)		0.75	1.9	12	8	
DN00306(LT03406)	0.34	0.8	1.9	10	6	бирюзовый
DN00308(LT03408)		0.8	1.9	12	8	
DN00506(LT05006)	0.5	1.0	2.6	12	6	оранжевый
DN00508(LT05008)		1.0	2.6	14	8	
DN00510(LT05010)		1.0	2.6	16	10	
DN00706(LT07506)		1.2	2.8	12	6	
DN00708(LT07508)	0.75	1.2	2.8	14	8	белый
LT07510		1.2	2.8	16	10	
DN00712(LT07512)		1.2	2.8	18	12	
DN01006(LT10006)		1.4	3.0	12	6	
DN01008(LT10008)	1.0	1.4	3.0	14	8	желтый
LT10010		1.4	3.0	16	10	
DN01012(LT10012)		1.4	3.0	18	12	
DN01508(LT15008)		1.7	3.5	14	8	
DN01510(LT15010)	1.5	1.7	3.5	16	10	красный
LT15012		1.7	3.5	18	12	
DN01518(LT15018)		1.7	3.5	24	18	
DN02508(LT25008)	2.5	2.2	4.2	14	8	голубой
LT25010		2.2	4.2	16	10	
DN02512(LT25012)		2.2	4.2	18	12	
DN02518(LT25018)		2.2	4.2	24	18	
DN04010(LT40010)	4.0	2.8	4.8	17	10	серый
DN04012(LT40012)		2.8	4.8	20	12	
DN04018(LT40018)		2.8	4.8	26	18	
DN06012(LT60012)	6.0	3.5	6.3	20	12	черный
DN06018(LT60018)		3.5	6.3	26	18	
DN10012(LT100012)		4.5	7.6	22	12	
DN10018(LT100018)		4.5	7.6	28	18	
DN16012(LT160012)	16.0	5.8	8.8	24	12	бежевый
DN16018(LT160018)		5.8	8.8	28	18	
DN25016(LT250016)	25.0	7.3	11.2	28	16	зеленый
DN25022(LT250022)		7.3	11.2	35	22	
DN35016(LT350016)	35.0	8.3	12.7	30	16	коричневый
DN35025(LT350025)		8.3	12.7	39	25	
DN50020(LT500020)	50.0	10.3	15	36	20	оливковый